



TAPPO MICRO GIUSTO

Tappo in microgranina (0.5-1.5mm) di ultima generazione sottoposto a nuovo trattamento VULCANO che - mediante un'esclusiva combinazione di vapore-temperatura-energia abbatte le molecole volatili presenti nel sughero portandole sotto la soglia di percezione: Geosmina - Pirazine - Guaiacolo sotto la soglia di percezione e T.C.A. < 0,5 ng/L. Il tappo, a densità controllata, ha O.T.R. (Oxygen Transfer Rate) omogeneo di 2,0 µg O₂/giorno.



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|------------------------|---|
| Prodotto | Tappo Micro GIUSTO |
| Tappo | Granulometria da 0,5 a 1,5 mm Trattamento Vulcano T.C.A. rilasciabile $\leq 0,5$ ng/l Off flavours free (Pirazina, Geosmina, Guaiacolo sotto la soglia di percezione) |
| Collante | Conforme al Reg. CE 1935/04 e CE 2023/06 |
| Misure | 24/44 Tolleranze: Diametro ($\pm 0,3$ mm) - Altezza ($\pm 0,4$ mm) |
| Umidità | 3 - 8 % |
| Peso specifico | 260 - 310 kg/m ³ |
| Lavaggio | Soft unineutral |
| Rivestimento | Antipolvere e antiassorbimento per capillarità |
| Timbratura | Inchiostro idoneo al food packaging o marcatura a fuoco |
| Confezionamento | Sacchetti in cartene termosaldati da 1.000 tappi racchiusi in scatole di cartone con indicazione della data di confezionamento, destinatario, descrizione articolo, descrizione timbro e quantità |



CONTROLLI

- Resistenza alla bollitura
- Test tenuta all'aria
- Test tenuta al liquido
- Contenuto 2,4,6-TCA cedibile medio $\leq 0,5$ ng/l
- Test recupero alla compressione
- Controllo dell'umidità
- Controllo dimensionale
- Check finale su prodotto in uscita