




### TAPPO MONOPEZZO IN SUGHERO NATURALE

Tappo in sughero naturale monopezzo ottenuto da lavorazione di plance selezionate con garanzia dell'origine e della perfetta rintracciabilità del prodotto. Il sughero grezzo è sottoposto a bollitura in caldaia aperta inox con ricambio costante d'acqua pulita e a stagionatura in superficie coperta ed areata.



## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Prodotto</b>	Tappo monopezzo in sughero naturale
<b>Selezioni</b>	2C - 1B - 1A - 1AS - SUPER - EXTRA - ENOPLUS
<b>Misure</b>	Diametro 24,00 mm - 26,00 mm ( $\pm 0,3$ mm) Altezza 44,0 mm - 49,0 mm - 54,0 mm ( $\pm 0,4$ mm)
<b>Umidità</b>	3 - 8 %
<b>Lavaggio</b>	Lavaggio biosanificante (colore naturale) o Soft unineutral (sbiancato)
<b>Rivestimento</b>	Antipolvere e antiassorbimento per capillarità
<b>Timbratura</b>	Inchiostro ad uso alimentare o marcatura a fuoco
<b>Confezionamento</b>	Sacchetti in cartene termosaldati da 1.000 tappi racchiusi in scatole di cartone con indicazione della data di confezionamento, destinatario, descrizione articolo, descrizione timbro e quantità



## CONTROLLI

- Controllo microbiologico (su richiesta)
- Esame organolettico secondo nostro campionamento statistico(400 pz. per lotto)  
Accettabilità massima TCA 1% ( $\pm 1\%$ )
- Test recupero alla compressione
- Residuo perossidi
- Simulazione imbottigliamento e prove di stappatura
- Test di tenuta al liquido
- Valutazione cessione polveri (su richiesta)
- Controllo dell'umidità
- Controllo dimensionale
- Check finale sul prodotto in uscita