


MUREDDU COMPO
Ctx UNIDISCO




TAPPO Ctx UNIDISCO

Tappo da spumante composto da corpo in agglomerato sottoposto a trattamento Te.de.Sys (Technological Desorption System) e una rondella di 6mm in sughero naturale. Le colle utilizzate sono di tipo poliuretano e rispondenti alle normative europee che regolano i materiali ammessi per il contatto con gli alimenti.



SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto	Tappo Ctx UNIDISCO
Corpo	Granulometria da 3 a 7 mm Trattamento Te.de.Sys Contenuto in TCA rilasciabile $\leq 4,0$ ng/l
Rondella	Sughero naturale sottoposta a lavaggio biosanificante con acqua a perdere.
Collante	Poliuretano conforme al Reg. CE 1935/04 e CE 2023/06
Misure	Diametro 29,5 o 30,5 mm ($\pm 0,3$ mm) Altezza 48 mm ($\pm 0,4$ mm)
Umidità	3 - 8 %
Peso specifico agglomerato	260 - 300 kg/m ³
Timbratura	Marcatura a fuoco
Confezionamento	Sacchetti in cartene termosaldati da 1.000 tappi racchiusi in scatole di cartone con indicazione della data di confezionamento, destinatario, descrizione articolo, descrizione timbro e quantità



CONTROLLI

- Compressione alla tappatura
- Corpo: contenuto 2,4,6 TCA cedibile medio $\leq 4,0$ ng/l
- Test recupero alla compressione
- Esame organolettico rondelle secondo nostro campionamento statistico
400 pz per lotto. Accettabilità TCA 1% ($\pm 1\%$)
- Resistenza alla bollitura
- Test di tenuta all'aria
- Controllo dell'umidità
- Controllo dimensionale
- Check finale su prodotto in uscita