




TAPPO MICRO GIUSTO

Tappo in microgranina (0.5-1.5mm) di ultima generazione sottoposto a nuovo trattamento VULCANO che - mediante un'esclusiva combinazione di vapore e temperatura abbate le molecole volatili presenti nel sughero portandole sotto la soglia di percezione: Geosmina - Pirazine - Guaiacolo sotto la soglia di percezione e T.C.A. < 0,5 (± 0,2) ng/L. Il tappo, a densità controllata, ha O.T.R. (Oxygen Transfer Rate) omogeneo di 2,0 µg O₂/giorno.



SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto	Tappo Micro GIUSTO
Tappo	Granulometria da 0,5 a 1,5 mm Trattamento Vulcano T.C.A. rilasciabile $\leq 0,5 (\pm 0,2)$ ng/l Off flavours free (Pirazina, Geosmina, Guaiacolo sotto la soglia di percezione)
Collante	Conforme al Reg. CE 1935/04 e CE 2023/06
Misure	23,5 o 25,0/43 - 23,5 o 25,0/47 Tolleranze: Diametro ($\pm 0,3$ mm) - Altezza ($\pm 0,4$ mm)
Umidità	3 - 8 %
Peso specifico	260 - 310 kg/m ³
Lavaggio	Soft unineutral
Rivestimento	Antipolvere e antiassorbimento per capillarità
Timbratura	Inchiostro idoneo al food packaging o marcatura a fuoco
Confezionamento	Sacchetti in cartene termosaldati da 1.000 tappi racchiusi in scatole di cartone con indicazione della data di confezionamento, destinatario, descrizione articolo, descrizione timbro e quantità



CONTROLLI

- Resistenza alla bollitura
- Test tenuta all'aria
- Test tenuta al liquido
- Contenuto 2,4,6-TCA cedibile medio $\leq 0,5 (\pm 0,2)$ ng/l
- Test recupero alla compressione
- Controllo dell'umidità
- Controllo dimensionale
- Check finale su prodotto in uscita