



MISURE - MEASURES

Ø 26 o 27 mm - h 39 o 43 mm

PESO SPECIFICO - SPECIFIC WEIGHT

230 - 310 kg/m³

T.C.A. RILASCIABILE - RELEASABLE T.C.A.

<1,0 (±0,2) ng/L. In conformità con la ISO 20752

<1,0 (±0,2) ng/L. In accordance with ISO 20752

GRANULOMETRIA - GRAIN SIZE

1,5 / 3 mm

IMBALLAGGIO - PACKAGING

Sacchetti in cartene sigillati idonei all'uso alimentare
Sealed polythene bags suitable for food use



GARANZIE - GUARANTEES

Rintracciabilità garantita dell'intera filiera produttiva
Total traceability of the production process

ETICHETTATURA AMBIENTALE

ENVIRONMENTAL LABELING



TRATTAMENTO - TREATMENT

Tappo in microgranulo di nuova generazione sottoposto a trattamento Te.De.Sys (Technological Desorption System). Il processo utilizza vapore ad alta temperatura per abbattere TCA ed altri composti volatili quali geosmina, pirazine, guaiacolo.

New generation micro-granule stopper treated with Te.De.Sys (Technological Desorption System). This process uses a smart steam and high temperature combination to break down T.C.A. and other volatile compounds such as geosmin, pyrazines and guaiacol.

PROVE FISICO-MECCANICHE - PHYSICAL-MECHANICAL TESTS

Parametri - Parameters	Tolleranze - Tolerances
Altezza - Height	±0,4 mm
Diametro - Diameter	±0,3 mm
Umidità - Moisture	3%-8%
Test di recupero alla compressione Compression Recovery tests	>95%
Test di tenuta all'aria - Stopper air tests	0 tappi - 0 stoppers
Resistenza alla bollitura - Sealing tests	Assenza di disaggregazione granina No grain disaggregation

PROVE FISICO-CHIMICHE - PHYSICAL-CHEMICAL TESTS

Parametri - Parameters	Tolleranze - Tolerances
T.C.A. (2,4,6 trichloroanisolo) T.C.A. (2,4,6 trichloroanisole)	<1,0 (±0,2) ng/L. In conformità con la ISO 20752 <1,0 (±0,2) ng/L. In accordance with ISO 20752
Tenore in polvere - Dust controls	<0,5 mg/tappo - <0,5 mg/stopper

Tutti i prodotti Mureddu Sugheri rispettano la legislazione europea per i materiali a contatto con gli alimenti. Si raccomanda di eseguire prove di stappatura per verificare la conformità del prodotto.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso ed invita a verificare l'aggiornamento della scheda tecnica contattando direttamente la sede.

✉ quality@mureddusugheri.com

🌐 www.mureddusugheri.com



MUREDDU
SUGHERI

Quality infoline 0331 585447 int.23